

FB/80

ALTA TECNOLOGÍA CON ESTILO



ALTA TECNOLOGÍA CON ESTILO

CALIDAD ARTESANAL IDEAL PARA AMBIENTES EN LOS CUALES LA ELEVADA CALIDAD
EN LA TAZA Y EL DISEÑO ASUMEN LA MISMA IMPORTANCIA

LA MARZOCCO HA INTRODUCIDO LA FB/80 PARA FESTEJAR SU 80° ANIVERSARIO. OFRECE LA MEJOR FABRICACIÓN DE LAS PARTES INTERIORES DE LA GB/5 ENCERRADAS EN UNA SILUETA CURVILÍNEA Y DE COLOR SIN IGUAL. LA FB/80 COMBINA LA TECNOLOGÍA AVANZADA CON ATENCIÓN A LOS MÍNIMOS DETALLES, LA BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN Y LA EXPRESIÓN DE LA EXCELENCIA.

LA MARZOCCO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



PANTALLA DIGITAL

PROGRAMACIÓN INTUITIVA QUE SIMPLIFICA LA FIJACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA



TECNOLOGÍA DE DOBLE CALDERA

CALDERAS SEPARADAS PARA OPTIMIZAR LA EROGACIÓN DEL CAFÉ EXPRÉS Y LA PRODUCCIÓN DE VAPOR



P.I.D.

PERMITE CONTROLAR ELECTRÓNICAMENTE LA TEMPERATURA DE EROGACIÓN DEL CAFÉ EXPRÉS ($\pm 0,5$ °C).



PORTA FILTROS Y FILTROS DE ALTA PRECISIÓN

LOS PORTA FILTROS Y FILTROS DE ALTA PRECISIÓN DE ACERO INOXIDABLE MEJORAN LA CONSISTENCIA Y LA CALIDAD EN LA TAZA.



PRE-CALENTADOR DE AGUA-CAFÉ

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE EL PRE-CALENTAMIENTO DEL AGUA QUE ENTRA EN LA CALDERA PARA EL CAFÉ.



GRUPOS SATURADOS

ASEGURAN UNA ESTABILIDAD TÉRMICA SIN IGUAL, CAFÉ TRAS CAFÉ.



ECONOMIZADOR DE AGUA CALIENTE

PERMITE REGULAR CON PRECISIÓN LA TEMPERATURA DEL AGUA PARA EL TÉ.



TAZAS ALTAS

PERMITE UTILIZAR LA MÁQUINA TAMBIÉN CON VASOS ALTOS PARA LLEVAR (+2,5CM DE ALTURA).



AUTO STEAM

SIMPLE SISTEMA DE EROGACIÓN DE VAPOR QUE SE DETIENE AUTOMÁTICAMENTE AL ALCANZAR LA TEMPERATURA DESEADA.



LUCES DEL BARISTA

LA ILUMINACIÓN CON LEDS PERMITE AL BARISTA CONCENTRARSE EN LA EXTRACCIÓN Y LA TAZA



CALIENTA-TAZAS

MANTIENE LAS TAZAS PARA CAFÉ ESPRESSO Y CAPPUCCINO A LA TEMPERATURA IDEAL.



PATAS ALTAS

FACILITAN EL ACCESO A LA PARTE INFERIOR DE LA MÁQUINA (+7,5CM DE ALTURA).



COLORES PERSONALIZADOS

COLORES QUE SE PUEDEN PERSONALIZAR A PEDIDO (RAL NECESARIO).

	2 grupos	3 grupos	4 grupos
ALTURA (CM/PULG)	48,5/19	48,5/19	48,5/19
ANCHURA (CM/PULG.)	75,5/29 _{1/2}	95,5/37 _{1/2}	119,5/47
PROFUNDIDAD (CM/PULG.)	62,7/24 _{3/4}	62,7/24 _{3/4}	62,7/24 _{3/4}
PESO (KG/LIBRAS)	63/139	79/174	105/231
VOLTAJE (VAC)	200 MONO/TRIFÁSICA 220 MONO/TRIFÁSICA 380 TRIFÁSICA	200 MONO/TRIFÁSICA 220 MONO/TRIFÁSICA 380 TRIFÁSICA	200 MONO/TRIFÁSICA 220 MONO/TRIFÁSICA 380 TRIFÁSICA
WATT RESISTENCIAS SOBREDIMEN	4600	6100	8000
CALDERA CAFÉ (L)	3.4	5	6.8
CALDERA VAPOR (L)	7	11	14.5

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA (AV), SEMI-AUTOMÁTICO (EE) O MANDO MECÁNICO (MP).

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

CERTIFICACIONES DISPONIBLES